



КАРТА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Предлагаемый график разработан для модели *Honda CR-V с двигателем объёмом 2.0 МТ*, эксплуатирующимися на полусинтетических и (или) синтетических маслах, удовлетворяющих требованиям стандарта API для SJ/CF. График специально разработан Honda Motor Co., Ltd. с учетом тяжелых условий эксплуатации автомобиля на территории Украины

ВНИМАНИЕ! Этот регламент предусматривает использование только оригинальных запасных частей производства компании **HONDA**

Обязательные операции при выполнении ТО		Интервалы обслуживания											
		× 1000 км	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165
Осуществляется на указанном пробеге автомобиля или по истечении указанного временного срока, (что наступает раньше)		месяцев	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
1	Моторное масло и масляный фильтр, замена		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
2	Рабочий элемент воздушного фильтра, проверка/замена		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3	Зазоры клапанов(бензиновый двигатель): регулировка				1,5				1,5			1,5	
4	Топливный фильтр (бензиновый двигатель), замена					1				1			
5	Свечи зажигания, проверка/замена	обычные	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2
		плат./ ирид.	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2
6	Ремень привода навесного оборудования, проверка		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
7	Охлаждающая жидкость двигателя (0,8 ч.)		первая замена - через 200 тыс. км, дальше - каждые 100 тыс. км.										
8	Трансмиссионная жидкость, замена	МКПП				0,4					0,4		
9	Рабочая жидкость заднего дифференциала (для CR-V)		0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4
10	Тормозная система, состояние колодок, дисков и механизмов		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
11	Тормозная жидкость + жидкость сцепления (0,8 ч.)		Каждые 36 месяцев										
12	Стояночный тормоз, регулировка		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
13	Фильтр салона, проверка, при необходимости замена		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
14	Состояние колёс, давление в шинах, проверка		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Визуальные проверки													
15	Уровень и качество всех рабочих жидкостей, проверка/замена при необходимости		0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
16	Аккумуляторная батарея: уровень электролита и заряженность, смазка клемм, проверка												
17	Шаровые опоры тяг и рулевого механизма, защитных чехлов, проверка												
18	Детали подвески, защитные чехлы приводных валов, проверка												
19	Состояние тормозных шлангов и трубок включая АБС, проверка												
20	Выпускная система, проверка												
21	Топливопроводы и их соединения, проверка												
22	Осветительные приборы и индикаторы, проверка												
23	Щётки стеклоочистителя, их работа и уровень жидкости омывателя, проверка												
Ориентировочное время выполнения работ (час)			2,5	2,2	3,7	3,6	2,2	4	2,4	3,6	3,7	2,2	2,5
Ориентировочная стоимость работ (грн)			495	435,6	732,6	712,8	435,6	792	475,2	712,8	732,6	435,6	495

Перечень дополнительных работ, рекомендованных при выполнении планового ТО													
1	Чистка и смазка направляющих стеклоподъёмников и резинок		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2	Углы установки колёс, регулировка			1		1		1		1		1	
3	Свет фар проверка/регулировка		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
4	Перестановка и балансировка колёс, смазка регулировочных болтов		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Ориентировочное время выполнения дополнительных работ (час)			1,3	2,3	1,3	2,3	1,3	2,3	1,3	2,3	1,3	2,3	1,3
Ориентировочная стоимость дополнительных работ , грн.			257,4	455,4	257,4	455,4	257,4	455,4	257,4	455,4	257,4	455,4	257,4

- - Заменить
- - Проверить и отрегулировать, очистить, смазать или долить, в случае необходимости заменить детали, которые вышли из строя

Соблюдение данного графика является обязательным условием для сохранения гарантийных обязательств производителя!

Стоимость запасных частей Вы можете уточнить по телефону 8 048 734 45 70